

**08-4601-XXR-0-000**  
**L-02**

**Technische Daten:**

Altersgruppe:	von 3 bis 14 Jahre
Fallhöhe:	1,50 m
Sicherheitsbereich:	14,10 x 13,80 m
Platzbedarf:	14,10 x 13,80 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

**Produktbeschreibung:**

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten aus Robinie, natürlich gewachsen, frei von Ast- und Kernfäule,  $\varnothing = 14-18$  cm, geschält und geschliffen, splintfrei, Pfostenenden durchgehend kreuzverbolzt
- Unterzüge als verblattete Rahmen aus Robinienkanthölzern 12 x 8 cm
- Bodenbeläge aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark und 9-12 cm breit
- Eckausbildung/ -konstruktion unterhalb der Podeste aus Edelstahl
- Handläufe aus Robinienkantholz 7 x 10 cm
- Brüstungen und Dach aus besäumten Robinienbrettern ca. 2,5 cm stark
- Tauwerk aus Herkulesmaterial d= 16 mm, Farbe Natur

Sechseckpodest

- Seitenlängen 1,26 m
- Podesthöhe 0,60 / 0,90 m
- umlaufend mit Handläufen
- mit einer senkrechten Leiter aus Robinie mit Hartholzsprossen
- Mit einer Sandschütte
- Mit einem drehbaren Sandkran aus Edelstahl, mechanisch poliert, mit einem schwarzen Gummieimer, montiert auf einem Pfosten

Anbau – Stufenreck 3-fach

- Reckstangen aus Edelstahl, mechanisch poliert
- Breite der Reckstangen 1,20 m
- Höhen 1,00 m, 1,25 m, 1,50 m

Hängebrücke

- Laufbelag aus Robinienkantholz 5 x 6,5 cm
- Kanthölzer verbunden mit verzinkten Ketten 8 mm
- senkrechte Ketten und Geländerketten 6 mm, verzinkt, nach DIN 766
- jedes Kantholz ist einzeln verschraubt und austauschbar
- Breite: ca. 0,80 m
- Länge ca. 2,50 m
- mit einem Startbock aus Robinie

08-4601-XXR-0-000

L-02

Netzbrücke

- komplett grobmaschig
- Länge ca. 2,00 m

Sechseckpodest

- Seitenlängen 1,26 m
- Podesthöhe 1,50 m
- umlaufend mit Brüstungen, an der Seite zur Hängematte zwei Seiten mit Brüstungen von OK Podest bis UK Dach
- mit einem Walmdach
- mit einem schrägen Kletternetz, grobmaschig
- mit einer Kastenrutsche aus Edelstahl, mechanisch poliert, b= 0,50 m, h= 1,50 m
- mit einer Treppe aus Robinie mit einem Einstiegspodest auf PH 0,60 m, beidseitig mit Handläufen
- mit einer Anbau-Hängematte aus Herkulesmaterial, Seil Ø 16 mm, MW 12x12 cm, beweglich gelagert mit Kardangelenken aus Edelstahl

**Fundamente:**

**Optionen:**

---

2 x 15-4000-XXA-0-000      Fundamentsockel A

---

Druckdatum: 03.05.2023 - technische Änderungen vorbehalten