

08-6005-XVL-9-006
INKLUSIVES SPIELSCHIFF BAD NAUHEIM
mit inklusivem Steg

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 0 bis 0 Jahre
Fallhöhe:	0,00 m
Sicherheitsbereich:	0,00 x 0,00 m
Platzbedarf:	0,00 x 0,00 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren d= 133 mm, RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG
- Unterzüge als verblattete Rahmen aus Robinienkanthölzern 8 x 12 cm
- Bodenbeläge aus Robinie ca. 4 cm stark
- Handläufe aus Robinie, Ø 8 - 10 cm, geschält und geschliffen
- Wände aus Robinie 2,5 cm stark
- Tauwerk aus Herkulesmaterial, Farbe Rot
- Handläufe und Wände teilweise lasiert, Farbe: RAL 3003 Rubinrot
- Schrauben und Beschläge verzinkt
- Die Anlage ist rollstuhlfahrerzugänglich, jedoch nicht nach DIN EN 33142

Schiff bestehend aus:

Schiffsbug

- Größe: ca. 2,00 x 1,50 m
- Podest leicht geneigt
- Podesthöhe: 1,10 - 1,45 m ü. OKE
- mit Robinienhandläufen
- Seiten unterhalb Podest verkleidet, pro Seite ein Bullauge
- eine Seite mit Kletternetz, Farbe: Rot, MW > 25 cm, Netzbreite: ca. 0,50 m

Mast

- Masthöhe: ca. 5,00 m ü. OKE
- mit Fahne aus Edelstahlblech, Größe ca. 60 x 30 cm
- mit Segel aus Edelstahlblech, mechanisch poliert, in gefranster Optik, Größe ca. 2,20 x 0,80 m, befestigt an Querbalken aus Robinie
- mit Balancierbalken aus Robinie vom Bug zum Mast, Länge ca. 2,00 m, Höhe von 0,50 auf 0,90 m ü. OKE gehend
- auf dem Mastpfosten mit einer bunten Figur "Möwe" aus farbig lasiertem Douglasienholz

Schiffsmittelteil

- Größe: ca. 1,80 x 1,50 m
- Podesthöhe: 0,20 m ü. OKE

08-6005-XVL-9-006
INKLUSIVES SPIELSCHIFF BAD NAUHEIM
mit inklusivem Steg

- mit Robinienhandlauf
- eine Seite Sprossenaufstieg zum Podest
- 1x Sandaufzug aus Edelstahl incl. Gummieimer
- 1x Sandrinne aus Robinie
- 1x unterfahrbare Sandspieltheke aus Robinie
- mit einem rollstuhlfahrerzugänglichem Steg, Länge ca. 2,90m, b= min. 0,90m, mit Radabweisern und Handläufen aus Robinie, mit einem Anfahrblech

Schiffsheck

- trapezförmiges Podest, Größe ca. 1,80 x 1,50 (0,80) m
- Podesthöhe: 1,15 m ü. OKE
- hinten und seitlich verkleidet, an den Seiten jeweils ein Bullauge
- zum Mittelteil ein Robinienhandlauf
- mit Pultdach aus Robinienbrettern
- mit einem feststehenden Steuerrad aus Edelstahl
- mit fester, trapezförmiger Rampe mit Tritthölzern und Robinienhandläufen (steil ausgeführt)
- mit einer Anbaurutsche aus Edelstahl, mechanisch poliert, b= 0,50m h= 1,15m
- mit einem Balanciertampen aus PP-Tauwerk d= 150 mm, mit Stahlseele, mit einem Handlaufseil, Länge ca. 2,50 m

Fundamente:

Optionen:

2 x 15-4000-XXA-0-000 Fundamentsockel A

Druckdatum: 20.10.2023 - technische Änderungen vorbehalten