

02-2864-XXV-0-000
KALOTTA SWING AUS STAHL
verzinkte Ausführung

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 3 bis 99 Jahre
Fallhöhe:	1,99 m
Sicherheitsbereich:	7,50 x 2,50 m
Platzbedarf:	7,50 x 7,30 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Neue Ausführung mit tiefer gezogenem Schaukelkorb, Korbtiefe ca. 250 mm
- Grundkonstruktion aus Stahlrohr Ø 114 mm
- verzinkte Ausführung
- Schrauben und Beschläge verzinkt
- Schaukelkorbdurchmesser 1,20 m
- mit v-förmiger Zweipunkt -Kardanaufhängung aus Edelstahl, kugelgelagert, mit Abrissicherung
- Abhängung an 6 mm Edelstahlketten nach DIN 766
- Korbeinfassung aus Edelstahlrohr Ø 48 mm mit Abpolsterung aus gewebeverstärktem Gummischlauch Ø 80 mm, Farbe: schwarz
- Korbboden in Linsenform aus 4 mm starkem Aluminium, mit Schlitzen zur Entwässerung und Oberflächenbeschichtung aus hautsympathischem EPDM-Gummigranulat (Farbe beige), ca. 6 - 8 mm dick
- Höhe Schaukel: OK Querbalken 2,50 m ü. OKE
- Der Schaukelkorb zeichnet sich durch sehr gute Dämpfungseigenschaften aus, die bei einer Verwendungshöhe von max. 3,00 m deutlich unter dem zulässigem Grenzwert liegen.
- Nutzerbelastung des Kalotta- Schaukelkorbes= bis 495 kg

Fundamente:

04 Stk 0.65 x 0.65 x 0.15 m (= 0.06 cbm / Stk bzw. 0.24 cbm gesamt)

Optionen:

4 x 15-4008-XB1-0-000 Fundamentsockel B1

Druckdatum: 03.01.2024 - technische Änderungen vorbehalten