

**PR-0036-XVL-9-021**

## **RINGESPIEL**

### **Ring mit Netzboden statt Podest, zus. Rutsche**

#### **Technische Daten:**

Altersgruppe:	von 6 bis 14 Jahre
Fallhöhe:	1,80 m
Sicherheitsbereich:	10,50 x 11,40 m
Platzbedarf:	10,50 x 11,40 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

#### **Produktbeschreibung:**

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Ringe aus verzinktem und lackiertem Flacheisen 80 x 5 mm
- Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren  $\varnothing$  60,3 mm, durch den Bodenbelag durchgehend und schräg gestellt
- Farben in RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG (Angabe des Farbtons bei Beauftragung)
- Bodenbelag aus Robinie  $t=$  5 cm

1 x Kletterring

- Durchmesser 1,50 m
- Breite ca. 40 cm
- Podesthöhe 0,60 - 0,69 m
- mit einem drehbarem Sandaufzug aus Edelstahl, befestigt an einem Standpfosten, incl. Gummieimer

1 x Kletterring

- Durchmesser 2,50 m
- Breite ca. 40 cm
- Podesthöhe 1,10 - 1,30 m
- innen und außen mit einem Handlaufrohr aus verzinktem und lackiertem Stahlrohr
- mit einer Rutschstange aus Edelstahl
- mit einer Kastenrutsche aus Edelstahl, mechanisch poliert,  $b=$  0,50 m,  $h=$  1,20 m

1 x Kletterring

- Durchmesser 2,00 m
- Breite ca. 0,40 m
- Podesthöhe 1,80 m
- innen mit einem Netzboden MW 12 x 12 cm, aus Herkulesmaterial Farbe Natur
- außen umlaufend mit Handlauf aus verzinktem und lackiertem Stahlrohr
- mit einer Kastenrutsche aus Edelstahl,  $b=$  0,50 m,  $h=$  1,80 m
- mit einem schrägen Kletternetz aus Herkulesmaterial, MW 25 x 25 cm, montiert zwischen zwei Standrohren, Breite ca. 1,00 m, trapezförmig, Farbe Natur, 60° steil

**PR-0036-XVL-9-021**

## **RINGESPIEL**

**Ring mit Netzboden statt Podest, zus. Rutsche**

### **Fundamente:**

16 Stk 0.40 x 0.40 x 0.50 m (= 0.08 cbm / Stk bzw. 1.28 cbm gesamt)

01 Stk 0.40 x 0.40 x 0.40 m (= 0.06 cbm)

02 Stk 0.60 x 0.30 x 0.35 m (= 0.06 cbm / Stk bzw. 0.12 cbm gesamt)

04 Stk 0.30 x 0.30 x 0.20 m (= 0.02 cbm / Stk bzw. 0.08 cbm gesamt)

### **Optionen:**

---

4 x 15-4000-XXA-0-000      Fundamentsockel A

---

Druckdatum: 14.03.2024 - technische Änderungen vorbehalten