

07-6908-XRP-9-001

GROÙE FELSEN-KLETTERANLAGE KREUZAU

Standpfosten auf verzinkten Pfostenschuhen

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 6 bis 12 Jahre
Fallhöhe:	2,65 m
Sicherheitsbereich:	18,60 x 10,10 m
Platzbedarf:	18,60 x 10,10 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei, Pfostenenden durchgehend kreuzverbolzt
- Standpfosten montiert auf verzinkten Pfostenschuhen
- Unterzüge als verblattete Rahmen aus Robinienkanthölzern 8x12 cm
- Podestbeläge aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark
- Brüstungen, Wände und Dächer aus unbesäumten Robinienbrettern
- Tauwerk aus Herkulesmaterial, Farbe Natur

1x Rutschenturm

- Dreieckpodest
- Seitenlängen ca. 1,80 m
- Podesthöhe 2,65 m
- mit einem schrägen Pultdach mit wilder Deckelschalung, Pfosten durch die Dachfläche durchgehend
- umlaufend mit wilder Brettbrüstung h= 0,85 m
- mit einer Kletterwand aus Robinie mit hartholzgriffen, h= 2,65 m
- mit einer Freifallrutsche aus Edelstahl, mechanisch poliert, b= 1,00 m, h= 2,65 m

1x Schräges Kletternetz

- beidseitig mit Handlaufseilen
- grobmaschig
- Breite ca. 0,75 m
- Länge ca. 2,00 m

1x Schwebender Felsen

- Standpfosten aus lackierten Stahlrohren d= 133 mm, Farbe in RAL Standard nach Wunsch des AG
- 1 Stück Felsendreieck, Farbe Grau mit Schattierungen
- Pfostenabstand ca. 1,26 m
- Einbauhöhe des Felsens ca. 1,40 - 1,80 m
- mit 3 Stück Handlaufseilen aus Herkulesmaterial, Farbe Natur

1x Verdrehter Sprossenaufstieg

- aus Robinienrundhölzern

07-6908-XRP-9-001

GROÙE FELSEN-KLETTERANLAGE KREUZAU

Standpfosten auf verzinkten Pfostenschuhen

- Länge ca. 1,50 m
 - mit einem Handlaufseil
- 2x Steigstamm
- aus Robinie mit Trittkerben
- 1x Plankensteg
- Robinienbohlen montiert auf zwei parallel laufenden Seilen
 - Länge ca. 2,00 m
 - mit einem Handlaufseil
- 2x Balancierseil mit Hangelseil
- Länge jeweils ca. 2,00 m
- 1x Balanciermikado
- 15x Querbalken aus Robinie, Längen ca. 1,50 - 3,50 m, Höhen ca. 0,80 - 1,80 m, teilweise mit Handlauf- oder Hangelseilen
 - 1x Standpfosten mit Trittkerben als Aufstiegshilfe
 - 1x dreieckiges Kletternetz, grobmaschig, montiert zwischen den Balken
 - 1x viereckiges Liegenetz, engmaschig, mit Handlaufseilen, montiert zwischen den Balken
- 1x Schwebender Felsen
- Standpfosten aus lackierten Stahlrohren d= 133 mm, Farbe in RAL Standard nach Wunsch des AG
 - 1 Stück Felsendreieck, Farbe Grau mit Schattierungen
 - Pfostenabstand ca. 1,26 m
 - Einbauhöhe des Felsens ca. 1,00 - 1,40 m
 - mit 3 Stück Handlaufseilen aus Herkulesmaterial, Farbe Natur
 - mit einer Kletterleiter aus Herkulesmaterial mit Hartholzsprossen
 - mit einem Anbau- Dreieckpodest aus Robinie h= 1,30 m, mit Handläufen
- 5x Stelze
- mit jeweils einem Trittholz aus Robinie
 - h= 0,60 - 0,90 m
- 2x Kletterfelsen mit Stahlpfosten
- Pfosten aus Stahlrohr Ø159mm, lackiert in RAL Standardfarbe nach Wunsch des AG
 - Felsen aus grauem Sprotzbeton mit Schattierungen
 - Maße ca. 0,70x0,70m, Höhe ca. 0,70/0,90m
- 1x Wackelfelsen
- Felsen aus grauem Sprotzbeton mit Schattierungen
 - Größe ca. 0,80x0,80m
 - montiert auf 3 Stück Druckfedern, lackiert in RAL Standardfarbe nach Wunsch des AG, Federn montiert auf verzinktem Tiefenanker

Fundamente:

Optionen:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1 x 15-4000-XXA-0-000 | Fundamentsockel A |
| 4 x 15-4004-XXH-0-000 | Fundamentsockel H |

Druckdatum: 02.04.2024 - technische Änderungen vorbehalten