

## 23-0100-XXX-0-000 KIDS TRAMP PLAYGROUND mit beschichtetem Sprungtuch

### Technische Daten:

Altersgruppe:	von 3 bis 99 Jahre
Fallhöhe:	1,00 m
Sicherheitsbereich:	4,00 x 4,00 m
Platzbedarf:	4,50 x 4,50 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

### Produktbeschreibung:

#### Spielplatz-Bodentrampolin

- für den Einbau in eine Grube
- mit hoher Vandalismussicherheit für den Einsatz in unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereichen
- kann mit Schuhen benutzt werden.

#### Abmessungen / Rahmenprofil:

- 150 x 150 x 30 cm (L x B x H) aus hochwertigem Stahl zum Einbau in den Boden, feuerverzinkt
- Erforderliche Grubenmaße: 160 x 160 cm
- Grubentiefe: 73 cm
- Freiraum unter der Sprungtuch-Mitte: 61 cm

#### Material Sprungtuch:

- Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe (UV-Licht- und witterungsbeständig) mit spezieller Beschichtung (Polyurethan) für mehr Langlebigkeit.
- Gewicht 2,770 kg /m<sup>2</sup>, Farbe schwarz

#### Abmessungen Sprungtuch:

- 107 cm x 107 cm, mit 36 Stahlfedern (Länge 185 mm, Ø 20 mm, feuerverzinkt), Sprungfläche: 0,94 m x 0,94 m

#### Rahmenabdeckung:

Die Fallschutzplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Optional: Fallschutzplattensystem (30 mm; HIC1000) für Kids Tramp Playground, (bestehend aus 8 Fallschutzplatten, Mit abgerundeten Kanten an der Innenseite zur optimalen Sicherheit und einem barrierefreien Übergang zum Sprungtuch (geeignet für den frei zugänglichen Bereich).

Bei EPDM-Einbau wird die Verwendung von Rammschutzleisten empfohlen!

Gewicht (ohne Fallschutz): 113 kg

23-0100-XXX-0-000  
**KIDS TRAMP PLAYGROUND**  
mit beschichtetem Sprungtuch

Sprunghöhe: Sichere und limitierte Sprunghöhe (max. 100 cm; EN 1176).

Montage:

Vormontierte Lieferung, Aufkleben der Fallschutzplatten vor Ort.

Für Reinigung und Service problemloses Entfernen der Federn und des Sprungtuchs, ohne den Fallschutz bzw. den Rahmen zu deinstallieren.

Freie Fallhöhe:

Abdecken der maximal freien Fallhöhe von 100 cm durch Fallschutzplatten.

Sicherheitsbereiche und -abstände:

Seitlich: 1,5 m (ab Ende Sprungtuch/Innenkante Fallschutz.)

Seitlich, wenn in Reihe angeordnet: 2 x 3 m (falls eine festgelegte Bewegungsrichtung existiert, muss ein Sicherheitsbereich von mindestens 3 m Länge an den Seiten des Ein- und Ausprungs berücksichtigt werden)

Oben: 3,5 m (keine Äste, Stromleitungen usw.)

Eigenschaften:

TÜV-zertifiziert: Geprüft und abgenommen nach der Spielplatzgerätenorm DIN EN 1176 (TÜV Product Service)

Schwer entflammbar: Hohe Vandalismussicherheit und somit schwer entflammbar durch Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe

Hitzebeständig: Hitze- und Temperaturbeständigkeit von Sprungtuch, Stahlfedern, Rahmen und Fallschutz

UV-Lichtbeständig: Fertigung aller Komponenten (Sprungtuch, Fallschutz, Rahmen, Federn) aus UV-beständigem Material

Vandalismussicher: Einsetzbarkeit auf unbeaufsichtigten und frei zugänglichen Spielplatzbereichen durch hohe Vandalismussicherheit von Sprungtuch aus sechsfach drahtverstärktem Gurtgewebe

Ganzjährig einsatzbereit: Trampolin zum Außeneinsatz konzipiert, ganzjährige Einsatzbereitschaft

**Fundamente:**

**Optionen:**

---

1 x 78-052628	Fallschutzplattensystem Kids Tramp Playground
1 x 78-052629	Fallschutzplattensystem Kids Tramp Playground
1 x 78-052785	Fallschutzlippe Kids Tramp Playground

Druckdatum: 12.02.2025 - technische Änderungen vorbehalten