

07-6480-XXX-9-001

GROßE KLETTER- UND BALANCIERANLAGE HÜCKELHOVEN

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 6 bis 12 Jahre
Fallhöhe:	2,95 m
Sicherheitsbereich:	14,40 x 15,95 m
Platzbedarf:	14,40 x 15,95 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten aus verzinkten und lackierten Stahlrohren d= 133 mm, RAL – Standardfarben nach Wunsch des AG, sowie aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei, montiert auf verzinkten Pfostenschuhen
- Standpfosten der Schwebenden Felsen aus lackierten Stahlrohren d= 133 mm, RAL - Standardfarbe nach Wunsch des AG
- Balancier- und Querbalken aus Robinie, d= 14-18 cm, geschält und geschliffen, splintfrei
- Unterzüge aus Robinienkanthölzern 8x12 cm
- Bodenbeläge aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark
- Schrauben und Beschläge verzinkt
- Tauwerk aus Herkulesmaterial d= 16 mm, Farbe Schwarz

2x Wackelfelsen

- Felsen aus grauem Spritzbeton mit Schattierungen
- Größe ca. 0,80 x 0,80 m
- Felsen montiert auf 3 Stück farbig lackierten Spiralfedern incl. verzinktem Tiefenanker zum Eingraben

1x Felsklettersteg

- 3 Stück Balancier- und Kletterfelsen aus Spritzbeton, Durchmesser ca. 0,60 - 0,80 m, Höhe ca. 0,60 - 0,90 m, aufgehängt, verbunden und im Boden fixiert mit Edelstahlketten
- 3 Stück Böcke bestehend aus zwei Standpfosten und einem Querbalken (Standpfosten und Querbalken aus Robinie), Breite ca. 1,10 m, Höhe ca. 2,70 - 3,30 m über OKE

1x Dreiecksnetz

- Standpfosten aus Robinie
- Netz grobmaschig
- Seitenlängen ca. 1,00 m
- Höhe ca. 0,60 m

1x Robiniensprossenaufstieg

- Als Verbindung vom Dreiecksnetz zum Schwebenden Felsen
- Höhe ca. 0,60 – 1,00 m
- Breite ca. 1,00 m

07-6480-XXX-9-001

GROÙE KLETTER- UND BALANCIERANLAGE HÜCKELHOVEN

1x Schwebender Felsen

- Standpfosten in unterschiedlichen Höhen überstehend
- 1 Stück Felsendreieck, Farbe Grau mit Schattierungen
- Pfostenabstand ca. 1,26 m
- Einbauhöhe des Felsens ca. 0,80 – 1,20 m
- mit 3 Stück Handlaufseilen aus Herkulesmaterial
- mit einem Steigstamm aus Robinie mit Trittkerben und einem Handlaufseil (Standpfosten aus Robinie)

1x Kletterrampe mit Tritthölzern

- als Verbindung zwischen zwei schwebenden Felsen
- aus Robinie
- Breite ca. 0,60 m
- Höhe ca. 1,00 – 1,25 m

1x Schwebender Felsen

- Standpfosten in unterschiedlichen Höhen überstehend
- 1 Stück Felsendreieck, Farbe Grau mit Schattierungen
- Pfostenabstand ca. 1,26 m
- Einbauhöhe des Felsens ca. 1,20 – 1,60 m
- mit 3 Stück Handlaufseilen aus Herkulesmaterial

1x Netzbrücke

- als Verbindung zwischen zwei schwebenden Felsen
- mit einem engmaschigem Boden und senkrechten Seilabhängungen
- Länge ca. 3,00 m
- Höhe ca. 1,40 – 2,20 m

1x Schwebender Felsen

- Standpfosten in unterschiedlichen Höhen überstehend
- 1 Stück Felsendreieck, Farbe Grau mit Schattierungen
- Pfostenabstand ca. 1,26 m
- Einbauhöhe des Felsens ca. 2,00 – 2,40 m
- mit 3 Stück Handlaufseilen aus Herkulesmaterial

1x Dreieckpodest

- Standpfosten aus Robinie
- Seitenlängen ca. 1,26 m
- Podesthöhe 2,95 m
- Mit Brüstungen
- Mit einer Kletterwand aus Robinie mit Hartholzgriffen
- Mit einem Stangengleiter aus Edelstahl, mechanisch poliert

1x Hangelleiter mit Knotenseil

- Hangelleiter aus Edelstahl, mechanisch poliert

07-6480-XXX-9-001

GROßE KLETTER- UND BALANCIERANLAGE HÜCKELHOVEN

- Balanciersiel mit Knoten als Fußunterstützung
- Länge ca. 3,50 m

1x Viereckpodest

- Standpfosten aus Robinie
- Größe ca. 1,26 x 1,26 m
- Podesthöhe 0,90 m
- mit einer senkrechten Leiter aus Robinie mit Hartholzsprossen

Fundamente:

Druckdatum: 14.11.2022 - technische Änderungen vorbehalten