

08-0645-XXX-9-000
FROSCHKÖNIG

Technische Daten:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Altersgruppe: | von 0 bis 0 Jahre |
| Fallhöhe: | 0,00 m |
| Sicherheitsbereich: | 0,00 x 0,00 m |
| Platzbedarf: | 0,00 x 0,00 m |



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

Froschfigur mit rückseitigem Einstieg auf GOK, innenseitigem Aufstieg über 2 Podeste (ca. 58 cm und 180 cm), Ausguck in der Krone sowie vorderseitiger Gleitfläche (Zunge des Frosches)

Material:

- Grundgerüst aus Stahlrohr (vierkant) VA
- verkleidet mit Lärchen- Dreischichtplatten, mehrfach geschliffen, grundiert und 3-fach lasiert, Farbe außen RAL 6018, Farbe Innen RAL 3014
- Zunge aus Edelstahl-Rutschblech mit Seitenwangen, Höhe der Wangen ca. 15 cm, Rutschenwangen außen beschichtet in RAL 3014
- Augen aus Edelstahl- Rundstäben
- Krone in eckiger Form aus Edelstahlrohren, beschichtet in RAL 1036, verkleidet mit beschichteten Edelstahlgittern und
- bunten Makrolonscheiben in rot und grün, schlagfest, vieleckig
- Seile in rot und natur

Gesamtmaße des Froschkörpers (ohne Füße):

L= 4,00 m

B= 2,95 m

zzgl. der ca. 2 m langen Gleitfläche (Zunge)

Höhe der Froschfigur ca. 3,00 m über GOK zzgl. oberseitigen Ausguck als Krone, Höhe der Krone zusätzlich ca. 1,20 m

- mit einer Einstiegsöffnung hinten auf OKE
- mit einer Öffnung je rechts und links auf +0,58 als Zugang zur ersten Podestfläche
- mit 3 Stück Knotenpendeln im Inneren als Aufstieg zur ersten Podestfläche
- mit einem wilden Robinienaufstieg von +0,58m auf 1,80m
- eine Seite des Aufstiegs (Zugang zur Gleitfläche) ist mit einer geschlossenen Wand versehen, diese erhält von außen einen aufgemalten Rachen, rechts u. links neben der Wand mit Durchgangselementen aus Gummi als Durchgang zur Gleitfläche

2. Podestfläche + 1,80 m

- mit zwei Augen als Ausguck
- mit einer Absturzsicherung aus Edelstahl
- mit einer Kletterwand als Innenaufstieg von +1,80m auf +2,95 m
- mit Fallschutzplatten auf dem Podest im Bereich der Kletterwand
- mit Türspionen und bunten Fenstern in der Außenverkleidung des Frosches

3. Podestfläche + 2,95 (Ausguck)

- mit einer Absturzsicherung aus Herkulestauwerk, Farbe natur
- die Krone muss mit einer nicht überkletterbaren Brüstung ausgeführt werden.

Das Maul des Frosches ist mit Holz verkleidet (Douglasien-Kanthölzer ca. 10x10 cm)

Die Augen sind durchschaubar.

Im Vordergrund gibt es eine Gleitfläche aus Edelstahl t= 2,5 mm, die die Zunge darstellt.

Außen rechts und links stehen einzeln die Füße des Frosches als Klettergerät.

Grundfläche jeweils ca. 3,90 x 3,80 m.

Sie bestehen aus Douglasienkanthölzern 12x12cm auf verzinkten Pfostenschuhen, mit Handlaufseilen und je einem Netz

aus grünem Herkulesmaterial und am Ende der Füße sind je zwei Hüpfpoller aus Robinie d= 20-25 cm (hier Robinienerdeinbau)

Fundamente:

Druckdatum: 21.11.2022 - technische Änderungen vorbehalten