

08-0630-XVL-9-002
SPIELANLAGE SCHWEBENDE KISTEN

Technische Daten:

Altersgruppe:	von 3 bis 14 Jahre
Fallhöhe:	0,00 m
Sicherheitsbereich:	11,00 x 8,20 m
Platzbedarf:	0,00 x 0,00 m



Abbildung als Ausführungsbeispiel

Produktbeschreibung:

KINDERLAND Emsland Spielgeräte

- Standpfosten aus Stahlrohren d= 114 mm, verzinkt und lackiert in RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG
- Pfosten schräg angeordnet
- Bodenbeläge aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark, unbehandelt, natur
- Unterzüge aus Robinienkanthölzern 12x8 cm, unbehandelt, natur
- Verkleidungen aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark, außen lasiert in RAL-Standardfarbe nach Wunsch des AG
- Schrauben und Beschläge verzinkt
- Tauwerk aus Herkulesmaterial d= 16 mm
- Anlage mit Einstiegsfiltern

1x Kistenturm A

- Größe der Kiste ca. 1,25 x 1,25 x 1,65 m
- Podesthöhe 2,50 m
- Gesamthöhe max. 5,20 m über OKE
- Kiste komplett verkleidet mit Brettern, vertikal angeordnet, Ausführung ohne Nut und Feder
- Kiste oben mit Brettern geschlossen
- Seitenwände und Deckel farbig lasiert
- Mit 2 Einstiegsöffnungen
- Mit einer Rutschstange aus Edelstahlrohr, mechanisch poliert
- Mit 5 Stück farbigen Plexiglasfenstern, Rahmen lasiert, Scheiben in hellblau

1x Balancierbalken

- als Übergang zwischen Kiste A und C
- aus Robinie mit 2 Handlaufseilen
- Länge ca. 2,50m

1x Kistenturm B

- Größe der Kiste ca. 1,25 x 1,25 x 1,65 m
- Podesthöhe 2,90 m
- Gesamthöhe max. 5,65m über OKE
- Kiste komplett verkleidet mit Brettern, vertikal angeordnet, Ausführung ohne Nut und Feder
- Kiste oben mit Brettern geschlossen
- Seitenwände und Deckel farbig lasiert
- Mit 2 Einstiegsöffnungen

08-0630-XVL-9-002

SPIELANLAGE SCHWEBENDE KISTEN

- Mit einem schrägen Sprossenaufstieg, Sprossen aus Edelstahlrohren, mechanisch poliert
- Mit 6 Stück farbigen Plexiglasfenstern, Rahmen lasiert, Scheiben in hellblau

1x Netztunnel

- als Übergang zwischen Kiste A und B
- aus PA- Herk.- Tau, engmaschig,
- Länge ca. 2,70m

1x Kistenturm C

- Größe der Kiste ca. 1,05 x 1,05 x 2,30m
- Podesthöhe 2,00 m
- Gesamthöhe max. 5,20m über OKE
- Kiste komplett verkleidet mit Brettern, vertikal angeordnet, Ausführung ohne Nut und Feder
- Kiste oben mit Brettern geschlossen
- Seitenwände und Deckel farbig lasiert
- Mit 3 Einstiegsöffnungen
- Mit 7 Stück farbigen Plexiglasfenstern, Rahmen lasiert, Scheiben in hellblau
- Mit einem schrägen, trapezförmigen Kletternetz, grobmaschig

1x gebogener Kletteraufstieg

- als Übergang zwischen Kiste B und C
- mit Hangelseil
- Aufstieg aus gebogenen, polierten Edelstahlrohren mit aufgeschraubten Robinienhölzern
- Länge ca. 3,00m

Fundamente:

Druckdatum: 21.12.2022 - technische Änderungen vorbehalten